



Technikai Termékadatlap

Gutta Oromszög

Nem átlátszó, egyrétegű műanyag oromszögek Shelltec és EVO panelekhez

Termékjellemzők	min	max	Érték
Látható rétegek száma			2 réteg
Lemezvastagság	-10%	+10%	3.3 mm
Szélesség	-1%	+1%	320 mm
Hossz	-0%	+1%	1050 mm
Bruttó terület			N/A
Lemez súly	-5%	+5%	1.20 Kg
min Hőmérséklet			-20 °C
max Hőmérséklet			70 °C
max. üzemi hőmérséklet terhelés nélkül rövid ideig			80 °C
Tűzállóság az EN 13501-1:2019 szerint (DI 4109)			E (B2)
Hőtágulási együttható			$147 \times 10^{-6} \text{ mm/m } ^\circ\text{C}$
Víz behatolással szembeni ellenállás a DIN EN 13111:2010 szerint			Nincs víztájtárás

Pályázattal kapcsolatos tanácsaink nem kötelező érvényűek. Termékeink alkalmazásáért vagy feldolgozásáért a felhasználót terheli a felelősség, a harmadik felek szellemi tulajdonjogai tekintetében is. Termékeink műszaki adatai tájékoztató jellegűek.

Stand 28.2.2024