



OLAJFOLT ELTÁVOLÍTÓ TERMÉKADATLAP

Speciális lúgos, kétfázisú, oldószer alapú készítmény az olajfoltok térkövekről való eltávolítására

Felhasználás

Rendkívül erős tisztítószer olaj, zsír és mindenféle makacs folt tisztítására. Tökéletesen tisztítja a foltokat zsír- és olajszivárgás után. Eltávolítja az erős szennyeződéseket, mint pl. az autógumik által okozottakat

Előnyök

Lehetővé teszi még a régi foltok gyors és pontos eltávolítását is pl. motorolaj, hidraulikaolaj, élelmiszerolaj és guminyomok. Használható burkolatköveken, betonelemeken, járdalapokon stb. Felfrissíti és élénkíti a színeket.

Használati útmutató

Használat előtt rázza fel a kétfázisú készítményt a két réteg egyesítéséhez.

Vigye fel a szert a szennyezett felületre foltokban vagy az egész felületen.

Csupán kb. 2-3 percig hagyja rajta, hogy ne száradjon meg. Kefével tisztítsa meg, majd alaposan öblítse le vízzel. Nagyon makacs szennyeződés esetén ismételje meg a műveletet. Száradás után térkő impregnálóval javasolt kezelni a felületet a tartós védelem érdekében.

Figyelem!

Tisztítás előtt egy kevésbé látható helyen tesztelje a készítményt.



Adagolás

A szennyezettség mértékétől függően

Biztonsági előírások

Az általános biztonsági szabályokat a műszaki lapnak és a biztonsági adatlapnak megfelelően kell alkalmazni. Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőruházatot, permetezéskor pedig légzőrendszert védő maszkot. A zárt tereket alaposan szellőztesse ki. Gyermekektől távol tartandó.

Tárolás

Felhasználás és tárolás + 5 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten.

Kiszerelés

1l

Jelen Műszaki Adatlap a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készült. A terméket a fent említett paraméterekkel összhangban állították elő, de a gyártó / disztribútor nem vállal felelősséget a jövőbeni változásokért, sem a szabályozások változásaiért. A fogyasztó felelőssége, hogy a terméket a gyártó / forgalmazó ajánlásainak megfelelően használja, építse be.

www.onduline.hu



környezetbarát egyszerű használat gyors hatás

Onduline®