

N/2016/1730754/1 sz. Teljesítmény-nyilatkozat

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója: **Guttabit VA 4**
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően: **1730754 Guttabit VA 4 üvegfátyol hordozóréteg**
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Rendeltetése a felső réteg képzése az épületek, épületszerkezetek tetőszerkezetében. használható új tetőszigetelésnél, valamint régi szigetelés felújításánál.**
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7.
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu**
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **nem releváns, lásd alább**
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek. **System 2+**
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **SGS Intron (L-017 akkreditációs szám) Hollandia 4105
JH Culemborg, Venusstraat 2, Tel: +31(0)345-585170
info@intron.nl, www.intron.nl Ellenőrző szervezet
azonosító jele: L-017**
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **nem releváns**
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Méret/ Tűrés (m)	10-1% ; 1-1%	EN 1848-1-1:2002	EH13707:2004 +A2:2009
Felülettömeg (kg/m ²)	4 ± 2%	EN 1849-1-1:2004	
Hideghajlíthatóság (C°)	-5	EN 1109 – Section 5.2.3	
Lágyuláspont-lemezhoállóság (C°)	120	EN 1110:2002 "A" mód	
Szakítószilárdság hosszanti illetve keresztirányban (N/5 cm)	300 / 200	EN 12311-1:2001	
Szakadási nyúlás hosszanti illetve keresztirányban (%)	2 ± 2 – 15%tolerancia 2 ± 2 – 15%tolerancia	EN 12311-1:2001	
Mérettartósság (%)	0,3	EN 1107-1:2002	
Tűzállóság	F Roof	EN 13501-5:2001	
Tűzreakció	F	EN 13501-1:2001	
Vízhatlanság (Kpa)	60	EN 1928:2001	
Vízárás mesterséges öregítés után (Kpa)	60	EN 1296:2002	

Ez a termék nem tartalmaz azbesztet és tar összetevőket.

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

2016.03.15, Dunakeszi

Skripeckzy Éva – ügyvezető igazgató

GUTTA HUNGÁRIA KFT.
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7.
Adószám: 12375609-2-13
Cékkód: 1900007-7000000-11707000