

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója: **Gutta Gartendach öntapadós, tekercses (Vörös, Antracit, Zöld, Fekete)**
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően: **1730326,1730322,1730320,1730324**
- | | |
|------------------|--|
| Lineáris méretek | Felület felül/alul |
| 0,5 x 5m | színes palaörlemény/
szilikon fólia |
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Modifikált bitumenből készült öntapadós zárólemez. Magas követelményekkel a szakítószilárdságot, mechanikai terhelhetőséget és hosszú élettartamot illetően. Kerti építmények tetőszigetelésére alkalmas. új tetőszigetelésekhez, valamint régi szigetelések felújításánál javasolt.**
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7.
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu**
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **nem releváns, lásd alább**
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **System 2+**
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **Institut pro testování a certifikaci, a.s. Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín, tanúsítvány az üzemi gyártásellenőrzésről 1023-CPD-0234F**
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **nem releváns**
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Hossz / szélesség	≥4,95 / ≥0,49	EN 1848-1:2000	EN 13 707:2009 EN 13 969
Felülettömeg (kg/m ²)	3,50	EN 1849-1:2000	
Tűzreakció	"E" osztály	EN 13501-1+A1:2010	
Vízzáras 100 kPa/24h	megfelel	EN 1928:2001	
Maximális húzószilárdság-hossz/ keresztirányban (N/50 mm)	400 ± 150 500 ± 200	EN 12311-1:2000	
Páraáteresztés	30.000 ± 6.000	EN 1931:2001	
Szakadási nyúlás – hossz/ keresztirányban (%)	≥ 35	EN 12311-1:2000	
Rugalmasság (°C)	≤ -15	EN 1109:2000	
Hőállóság (°C)	≥ 100	EN 1110:2011	

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

2018.06.06, Dunakeszi

Skripecky Éva – ügyvezető igazgató

GUTTA HUNGÁRIA KFT.
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7.
Adószám: 12825609-2-13