

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója: EH hódfarkú, EH téglány zsindely és kiegészítői
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően:) 17241xx EH hódfarkú, 17241xx EH téglány, 17303xx Pontszellőző, 17304xx Hófogó,
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: Bitumenes zsindely tető-és falburkolásra
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7.
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu, info.hu@gutta.hu
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: nem releváns, lásd alább
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: Rendszer 4, tűzvédelemi rendszer 3
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: ETA – 12/0264
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: nem releváns
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Hajlító szilárdság	800 N/50mm (± 200 N/50mm) 600 N/50mm (± 200 N/50mm) 200 N (± 100 N)	EN 12311-1; EN 12310-1	ETA-12/0264
Tűzreakció	Class E	EN13501-1+A1	
Vastagság	2,7 mm ($\pm 5\%$)	EN 1849-1	
UV ellenállás	megfelel	EN 544	
Hőellenállás	$\leq 2\text{mm}$ és 100 C°	EN 1110	
Mesterséges öregítés	megfelel	ETA-12/0264, EN 544	
Tűzállóság	B _{roof} (t1)	EN 13501-5+A1	
Vízállóság, áteresztő képesség	vízálló, Bitumen $900 \pm 150\text{ g/m}^2$	EN 544	
Méret, változás hosszúság Méret, változás szélesség	$1000 \pm 3\text{mm}$ $333 \pm 3\text{mm}$	EN 544	
Védő retag tapadási mutató Vízfelvétel	$\leq 2,5\text{g}$ $< 2\%$	EN 544	
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz		

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős

2018.05.02, Dunakeszi

Skripeczky Éva – ügyvezető igazgató