

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója: **TECHNOLITE EXTRA kőzetgyapot**
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően:) **173700xxxxxx**

Lineáris méretek
1 200mm x 600mm
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Keretes válaszfalak, gerendák közötti szigetelést tartalmazó padlók, padlástéri áthidalók, szellőztetett homlokzati rendszerek hőszigetelésére ajánlott.**
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7.
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu**
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **nem releváns, lásd alább**
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek. **System 1 +System3**
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **Istitute of tests and certification , PLC
(akkreditációs nyilvántartási száma 1023)
Institut Pro Testování a Certifikaci, a.s.
trida Tomáše Bati 299,Louky
763 02 Zlín (CZ)**
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **nem releváns**
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Hővezetési tényező λ_D (W/m ² K)	0,038	EN12667	EN13162:2012+A1:2015
Rövid idejű vízfelvétel, kg/m ²	WS<1	EN1609	
Páraáteresztő képesség, MU	MU1	EN12086	
Hosszú idejű vízfelvétel, kg/m ²	WL(P) <3	EN12087	
Vastagság (10mm-es lépcsőkkel) mm	50-200	EN1609	
Tűzvesélyesség, EURO osztály	A1	EN13501-1	
Összenyomási feszültség 10% alakváltozás esetén, kPa	CS(10)0,5	EN826	

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős