

N/2022/3754820/200/1 sz. Teljesítmény-nyilatkozat

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója: **Geotex SF 200gr drill 2x50m**
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően:) **3754820 Geotex SF 200gr drill 2x50m**
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Szükséges jellemzők alapján használható utak, alapozási földmunkák, erózió megelőzés, vasúti kivitelezés, víztározók támfalainak építésein.**
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Gutta Hungária Kft. 2120 Dunakeszi Óceán-árok utca 7. Tel.:27/620-210 ; www.gutta.hu**
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **nem releváns**
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek. **System 2+**
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **Bejelentett üzemi gyártásellenőrzés-tanúsító szerv No. 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung TBU Greven;**
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **nem releváns**
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Tolerancia	Harmonizált műszaki előírások
Szakítószilárdság szélesség, hosszúság	5 kN/m	-0,50; -1,2	EN ISO 10319
Nyúlás szélesség, hosszúság	40%; 50%	-20/+20; -20/+20	EN ISO 10319
Statikus nyomási ellenállás	900 N	-200	EN ISO 12236
Dinamikus átfúródás teszt	27 mm	+ 8,0	EN ISO 13433
Áteresztő képesség, síkra merőlegesen	0,040 m/s	-0,012	EN ISO11058
Áteresztő képesség síkban m ² /s	20 kPa; 100 kPa; 200 kPa – i=1		EN ISO 12958
Tartóssági előrejelzés	1 napon belül takarva; Várható tartósság 5 év átlagos talajon 4 <pH <9 és a talaj hőmérséklete <25 ° C		
Oxidációs ellenállás	Megfelelő		EN ISO 13438
Kémiai ellenállás	Megfelelő		EN 14030
Mikrobiológiai ellenállás	Megfelelő		EN 12225

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős.

GUTTA HUNGÁRIA KFT.
2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7.
Adószám: 2325609-2-13
2022.06.24.

Skripeczky Eva – ügyvezető igazgató