

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója:
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően:)
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Guttatherm PIR

1741800xxxx

Lineáris méretek	Felület
1 200mm x 600mm, 2400mm x 600mm	Speciális ásvány fátyolkasírozás

Épület hőszigetelő anyag, egy lemez, mely merev PIR-ből készül (Polyisocyanurate) lapostetős rendszerekhez. Merevsége és tökéletesen sík felülete, ideális szubsztrát tetőfedő anyagokhoz, különösen szintetikus lemezekhez.

Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7.
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu

nem releváns, lásd alább

System 3

A notifikált vizsgálati laboratórium (FIW München, 0751) a típusvizsgálat során a termék típusát a 3. rendszer szerint állapította meg.

nem releváns

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Hővezető képesség λ_D [W/(mK)]	50-60mm 0,028 80-100mm 0,026 120-180mm 0,025	EN 13165
Hőátbocsátási ellenállás R_D [(m ² K)/W]	50mm-1,750 120mm-4,800 60mm-2,100 140mm-5,600 80mm-3,050 160mm-6,400 100mm-3,850 180mm-7,200	EN 13165
Tűzállóság	RtF E osztály	EN13501-1
Vastagság/vastagság tűrés (mm)	50-180mm / T2	EN 13165
Nyomófeszültség	CS(10\Y)120	EN 13165
Húzószilárdság a lemez síkjára merőlegesen	TR 40	EN 13165
Méretstabilitás meghatározott hőmérsékleti és nedvességtartalmi körülmények között	DS(70,90)3 DS(-20,-)2	EN 13165
Minden egyéb jellemző az EN 13165 szerint	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

2018.03.06, Dunakeszi

Skripeczky Éva - ügyvezető igazgató

GUTTA HUNGÁRIA KFT.
2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7.
Tel.: 0036-27-620-210
E-mail: info@gutta.hu