

**N/2017/17009/1 sz.
Teljesítmény-nyilatkozat**



- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Terméktípus egyedi azonosítója: | Guttatec TOP téglány, Guttatec TOP hódfarkú zsindely és kiegészítők |
| 2 | Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően: | 17009xx Guttatec TOP Téglány, 17109xx Guttatec TOP Hódfarkú, 17303xx Pontszellőző, 17304xx Hófogó, |
| 3 | Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | Bitumenes zsindely tető-és falburkolásra, 15 év Garancia |
| 4 | A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7.
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu , info.hu@gutta.hu |
| 5 | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | nem releváns, lásd alább |
| 6 | Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek. | Rendszer 4, tűzvédelemi rendszer 3 |
| 7 | Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: | ETA – 08/0197 |
| 8 | Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: | nem releváns |
| 9 | Nyilatkozat szerinti teljesítmény: | |

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Hajlító szilárdság	800 N/50mm (± 200 N/50mm) 600 N/50mm (± 200 N/50mm) 200 N (± 100 N)	EN 12311-1; EN 12310-1	ETA-08/0197
Tűzreakció	Class E	EN13501-1+A1	
Vastagság	2,8 mm		
UV ellenállás	megfelel	EN 544	
Hőellenállás	≤ 2mm és 100 C°	EN 1110	
Mesterséges öregítés	megfelel	ETA-12/0264, EN 544	
Tűzállóság	B _{roof} (t1)	EN 13501-5+A1	
Vízállóság, áteresztő képesség	vízálló, Bitumen 896 ± 150 g/m ²	EN 544	
Méret, változás hosszúság Méret, változás szélesség	1000 ± 3mm 333 ± 3mm	EN 544	
Védő retag tapadási mutató Vízfelvétel	≤ 2,5g < 2%	EN 544	
Téglány/Hódfarkú (kg/m ²)	10,9 / 10,5		
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz		

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

2017.01.06, Dunakeszi

Cikkszám: 12325609-2-13
Adószám: 10800007-70000000-11797008

GUTTA HUNGÁRIA KFT.
Scripczyk Éva – ügyvezető igazgató