


N/2020/1730776S/1. sz Teljesítmény-nyilatkozat

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója: **Guttabit GV35 Basic**
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően: **1730776S**
- | | |
|------------------|--------------------|
| Lineáris méretek | Felület felül/alul |
| 1,0 x 10m | Homok/ PE fólia |
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. Többrétegű rendszerekben alsó vagy közbenső réteggént. Bitumenes vízszigetelő lemez talajpára vagy talajnedvesség elleni szigetelésre.**
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7.
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu**
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **nem releváns, lásd alább**
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **System 2+**
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **№ 1023 Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika/Czech Republic**
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **nem releváns**
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Hossz / szélesség (m)	≥10,0 / ≥1,0	EN 1848-1	
Látható hibák meghatározása	nincsenek látható hibák	EN 1850-1	EN13707 +A2:2009
Tűzreakció	"E" osztály	EN 13501-1	
Vízállóság, áteresztő képesség	Nem vízáteresztő	EN 1928 "A" mód	
Szakítószilárdság hosszanti illetve keresztirányban (N/50mm)	400±100 300±150	EN 12311-1	
Szakadási nyúlás hosszanti illetve keresztirányban (%)	4 ± 2 4 ± 2	EN 12311-1	
Egyenesség meghatározása	Nem haladhatja meg a 20mm/10m	EN 1848-1	
Lágyuláspont (°C)	≥ +80	EN 1110	
Rugalmasságteszt alacsony hőmérsékleten (°C)	≤ 0	EN 1109	

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

2020.02.19. Dunakeszi


GUTTA HUNGÁRIA KFT.
 2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7.
 Adószám: 12326692-13
 Skripeczky Éva – ügyvezető igazgató