

N/2021/ 1732500PL /1. sz. Teljesítmény-nyilatkozat

- | | | | |
|------------------|---|--|------------------|
| 1 | Terméktípus egyedi azonosítója: | GuttaPlan E PVC 1,5mm 2,1x20m | |
| 2 | Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően:) | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1732500PL</td> </tr> </table> | 1732500PL |
| 1732500PL | | | |
| 3 | Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | GuttaPlan E PVC 1,5mm 2,1x20m;
lapostetőszigetelésre | |
| 4 | A gyártó/forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7.
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu | |
| 5 | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | nem releváns, lásd alább | |
| 6 | Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek. | System 1 +System3 | |
| 7 | Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: | Istitute of tests and certification , PLC
(akkreditációs nyilvántartási száma 1023)
Institut Pro Testování a Certifikaci, a.s.
trida Tomáše Bati 299,Louky
763 02 Zlín (CZ) | |
| 8 | Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: | nem releváns | |
| 9 | nyilatkozat szerinti teljesítmény: | | |

Alapvető jellemzők	Teszt módszer	Mértékegység	GuttaPlan PVC 1,5mm E
Vízzárás	EN 1928 (B)		Megfelelt
Tűzreakció	EN 13501-1		E osztály
Átlagos hámlásállóság a toldásoknál	EN 12316-2	N/50 mm	>350
Vágási ellenállás toldásoknál	EN 12317-2	N/50 mm	>850
Szakítószilárdság: - hosszanti - keresztirányú	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	>1100 >900
Szakadási nyúlás: - hosszanti - keresztirányú	EN 12311-2	%	>17 >19
Ütésállóság	EN 12691 (A)	mm	700
Ütésállóság	EN 12691 (B)	mm	1000
Ellenállás a statikus terhelésnek	EN 12730 (B)	kg	>20

Szakadási ellenállás	EN-12310-2	N	>200
Méret stabilitás	EN 1107-2	%	+/-0,5
Összecsukhatóság alacsony hőmérsékleten	EN-495-5	C	-35
UV -sugárzás (8000 óra)	EN 1297		Megfelelt
Jégeső ellenállás - puha alap - szilárd alap	EN 13583	m/sec	>25 >17
A vízgőz áteresztő tulajdonságai	EN 1931		20.000
Besorolás külső hőterjedési osztály szerint	EN 13501-5		BROOF(t1) BROOF(t2) BROOF(t3)

-
- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

2021-10-06 Dunakeszi

Skripeczky Éva – ügyvezető igazgató