

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója:
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően:)
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Guttabit Elastobase GG4 Extra

1730862

Lineáris méretek	Felület felül/alul
1,0m x 10m	homok/pe. fólia

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. Több rétegű rendszerekben alátét és közbenső lemez. Bitumenes vízszigetelő lemez talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelésre.

Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu

nem releváns, lásd alább

System 2+

Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky 763 02 Zlín Česká republika/Czech Republic tel/phone: + 420 577601541 (akkreditációs nyilvántartási száma 1023) tanúsítvány az üzemi gyártásellenőrzésről

nem releváns

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
Méret (Hosszúság/Szélesség) (m/m)	≥10,0/≥1,0		EN13707+A2:2009
Tűzvesélyesség	"E" osztály		
Vastagság (mm)	4,0 ± 5%		
Vízzáróság EN1928 „A” Eljárás	megfelel		
Húzószilárdság, szakítóerő (hossz és keresztirányban) (N/50mm)	1600 ± 300	1500 ± 300	
Szakadási nyúlás, minimum (hossz és keresztirányban) (%)	8 ± 4	8 ± 4	
Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás	NPD		
Továbbszakítási ellenállás szegszárral (hossz és keresztirányban) (N)	NPD	NPD	
Átlapolások lefejtési ellenállása (N/50mm)	NPD		
Átlapolások nyíró-tapadó szilárdsága (N/50mm)	NPD		
Hideghajlíthatóság, maximum (°C)	-15		
Hőállóság, minimum (°C)	100		
Tartós hideghajlíthatóság, minimum (°C)	NPD		
Tartós hőállóság, maximum (°C)	NPD		
Veszélyes anyagtartalom ^{1,2}	nem tartalmaz		

1. Megjegyzés: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy azbesztet.
2. Megjegyzés: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás, illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.


* NPD= nincs deklarált teljesítmény

10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős

2016.08.11, Dunakeszi

Skripeczky Éva – ügyvezető igazgató


GUTTA HUNGÁRIA KFT.
2120 Dunakeszi, Óceán-árk 4. sz.
Adószám: 12325409-1-01
Céltel: 1872-817-7200/006-11204000