

**N/2016/1730859/ 2 sz.
Teljesítmény-nyilatkozat**

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója:
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően:)
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Guttabit Elastobase GG4

1730859

| | |
|------------------|--------------------|
| Lineáris méretek | Felület felül/alul |
| 1,0m x 10m | homok/pe. fólia |

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. Több rétegű rendszerekben alátét és közbenső lemez. Bitumenes vízszigetelő lemez talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelésre.

Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu

nem releváns, lásd alább

System 2+

Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky 763 02 Zlín Česká republika/Czech Republic tel/phone: + 420 577601541 (akkreditációs nyilvántartási száma 1023) tanúsítvány az üzemi gyártásellenőrzésről

nem releváns

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | | Harmonizált műszaki előírások |
|--|---------------|------------|-------------------------------|
| Méret (Hosszúság/Szélesség) (m/m) | ≥10,0/≥1,0 | | EN13707+A2:2009 |
| Tűzvesélyesség | "E" osztály | | |
| Felületegységre eső tömeg (kg/m ²) | 4,0 ± 5% | | |
| Vízzáróság EN1928 „A” Eljárás | megfelel | | |
| Húzószilárdság, szakítóerő (hossz és keresztirányban) (N/50mm) | 1100 ± 200 | 1100 ± 200 | |
| Szakadási nyúlás, minimum (hossz és keresztirányban) (%) | ≥4 | ≥4 | |
| Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | NPD | | |
| Átlapolások lefejtési ellenállása (N/50mm) | NPD | | |
| Átlapolások nyíró-tapadó szilárdsága (N/50mm) | NPD | | |
| Hideghajlíthatóság, maximum (°C) | -15 | | |
| Hőállóság, minimum (°C) | 100 | | |
| Tartós hideghajlíthatóság, minimum (°C) | NPD | | |
| Tartós hőállóság, maximum (°C) | NPD | | |
| Veszélyes anyagtartalom ^{1,2} | nem tartalmaz | | |


1. Megjegyzés: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy azbesztet.
 2. Megjegyzés: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás, illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.
- * NPD= nincs deklarált teljesítmény

10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős

2016.08.11, Dunakeszi

Skripeczky Éva – ügyvezető igazgató



GUTTA ALONCÁNA KFT.
E130 Dunakeszi, Csepán-árok k. 7.
Adószám: 12825909-2-116
Céginformációk: 14066397-14066398-11792709