

N/2021/1741540BTN/1. sz. Teljesítmény-nyilatkozat

- | | | | |
|---------------|---|--|---------------|
| 1 | Terméktípus egyedi azonosítója: | TECHNOROOF BASE 40 lt köztegy. | |
| 2 | Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően: | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1741540BTNxxx</td> </tr> </table> | 1741540BTNxxx |
| 1741540BTNxxx | | | |
| 3 | Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | TECHNOROOF BASE 40 lt közetgyapot kiváló lapostetők hőszigetelésére. | |
| 4 | A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7.
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu | |
| 5 | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | nem releváns, lásd alább | |
| 6 | Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek. | System 1 +System3 | |
| 7 | Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: | Istitute of tests and certification , PLC
(akkreditációs nyilvántartási száma 1023)
Institut Pro Testování a Certifikaci, a.s.
trida Tomáše Bati 299,Louky
763 02 Zlín (CZ) | |
| 8 | Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: | nem releváns | |
| 9 | Nyilatkozat szerinti teljesítmény: | | |

Standard Harmonizáció EN: 13162:2012 A1:2015

Bejelentett teljesítmény

Alapvető jellemzői	Követelési záradékok az európai szabványban	Jel	Mértékegység	Bejelentett szint és/vagy osztály /NA
	Hővezetés	λ_D	(W/mK)	0,037
	Hőellenállás	R_D	m ² K/W	lásd alább
Hőellenállás	Vastagság	Tűrési érték	mm	T5
a hőállóság tartóssága a hővel, időjárással, öregedéssel /lebomlással szemben	Hőellenállás	R_D	m ² K/W	lásd alább
	Hővezetés	λ_D	(W/m ² K)	0,037
	Méretstabilitás meghatározott hőmérsékleten	DS =70,)	%	NA
	Méretstabilitás meghatározott hőmérséklet és páratartalom mellett	DS =70, 90)	%	</= 1
Tűzreakció	Tűzreakció euróosztály jellemzői	RtF	euro osztály	A1

a tűzreakció tartóssága a hőtől való elázás, öregedés / lebomlás ellen	Tűzállóság jellemzői	RtF	euro osztály	A1
Vízáteresztő képesség	Rövid ideig tartó vízfelvétel Hosszú ideig tartó vízfelvétel	WS WL(P)	KG/m2 kg/m2	</= 1 </= 3
Vízgőzáteresztő képesség	nyomó feszültség	MU	-	1
Nyomószilárdság	Nyomó feszültség Pontszerűen	CS(10) PI(5)	kPa N	40 250
Szakító szilárdság	Merlőeges irányba	TR	kPa	10
Nyomószilárdság tartóssága az öregedés és lebomlással szemben	nyomó kúszás	CC(i1/i2y) σc	mm	
		dN	mm	N/A
	Dinamikus merevség	SD	MN/m3	N/A
	Vastagság	dL	Mm	N/A
Ütközési zaj átmeneti index	Összenyomhatóság	C	mm	N/A
		dN	mm	N/A
	Légáram ellenállás	Afr	kPa S/m2	N/A
Közvetlen levegő hangszigetelési index		dN	mm	N/A
	Légáram ellenállás	Afr	kPa S/m2	N/A
Hangelnyelési index	Hangelnyelési index	Ap; Aw	-	N/A
Folyamatos izzó égés	Folyamatos izzó égés	-	-	N/A
Veszélyes anyag kibocsátása a beltérbe	Veszélyes anyag kibocsátása	-	-	N/A

	Hő ellenállás															
Vastagság (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
Rd [m2K/W]	-	-	-	1,35	1,6	1,85	2,15	2,4	2,7	2,95	3,2	3,5	3,75	4,05	4,3	
Vastagság (mm)	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	-	
Rd [m2K/W]	4,55	4,85	5,1	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős