

N/2021/1741560TTN/1. sz. Teljesítmény-nyilatkozat

1	Terméktípus egyedi azonosítója:	TECHNOROOF TOP 60 lt köztegy.
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően:)	1741560TTNxxxxxx
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	TECHNOROOF TOP 60 lt köztegy kiváló lapostetők hőszigetelésére.
4	A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Gutta Hungária Kft. 2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7. Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	nem releváns, lásd alább
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.	System 1 +System3
7	Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	Istitute of tests and certification , PLC (akkreditációs nyilvántartási száma 1023) Institut Pro Testování a Certifikaci, a.s. trida Tomáše Bati 299,Louky 763 02 Zlín (CZ)
8	Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	nem releváns
9	Nyilatkozat szerinti teljesítmény:	
	Standard Harmonizáció EN: 13162:2012 A1:2015	

Bejelentett teljesítmény

Alapvető jellemzői	Követelési záradékok az európai szabványban	Jel	Mértékegység	Bejelentett szint és/vagy osztály /NA
	Hővezetés	λ_D	(W/mK)	0,039
	Hőellenállás	R_D	m ² K/W	lásd alább
Hőellenállás	Vastagság	Tűrési érték	mm	T5
a hőállóság tartóssága a hővel, időjárással, öregedéssel /lebomlással szemben	Hőellenállás	R_D	m ² K/W	lásd alább
	Hővezetés	λ_D	(W/m ² K)	0,039
	Méretstabilitás meghatározott hőmérsékleten	DS =70,)	%	NA
	Méretstabilitás meghatározott hőmérséklet és páratartalom mellett	DS =70, 90)	%	</= 1
Tűzreakció	Tűzreakció euróosztály jellemzői	RtF	euro osztály	A1

a tűzreakció tartóssága a hőtől való elázás, öregedés / lebomlás ellen	Tűzállóság jellemzői	RtF	euro osztály	A1
Vízáteresztő képesség	Rövid ideig tartó vízfelvétel Hosszú ideig tartó vízfelvétel	WS WL(P)	KG/m2 kg/m2	</= 1 </= 3
Vízgőzáteresztő képesség	nyomó feszültség	MU	-	1
Nyomószilárdság	Nyomó feszültség Pontszerűen	CS(10) PI(5)	kPa N	60 500
Szakító szilárdság	Merlőleges irányba	TR	kPA	15
Nyomószilárdság tartóssága az öregedés és lebomlással szemben	nyomó kúszás	CC(i1/i2y) σc	mm	N/A
	Dinamikus merevség	dN SD	mm MN/m3	N/A N/A
	Vastagság	dL	Mm	N/A
	Összenyomhatóság	C	mm	N/A
Ütközési zaj átmeneti index	Légáram ellenállás	dN Afr	mm kPA S/m2	N/A N/A
Közvetlen levegő hangszigetelési index	Légáram ellenállás	dN Afr	mm kPA S/m2	N/A N/A
Hangelnyelési index	Hangelnyelési index	Ap; Aw	-	N/A
Folyamatos izzó égés	Folyamatos izzó égés	-	-	N/A
Veszélyes anyag kibocsátása a beltérbe	Veszélyes anyag kibocsátása	-	-	N/A

Hőellenállás

Vastagság (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Rd [m2K/W]	-	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2,05	2,3	2,55	2,8	3,05	3,3	3,55	3,8	4,1
Vastagság (mm)	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	-
Rd [m2K/W]	4,35	4,6	4,85	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős